

Cover

Drahtringbindung

A6



 druckesgruen

Cover innen



Sicherheitsabstand (5 mm / 16 mm zur Drahtbindung):
Bitte platzieren Sie die wichtigen Bildinhalte
und Textelemente in diesem Bereich, um einen
unerwünschten Anschnitt während der Produktion zu
vermeiden.

Ihre Bilder sollten mit mindestens
300 dpi angelegt sein.



Endformat (148 mm x 105 mm):
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt.
Wichtig: Bitte ziehen Sie Bilder, welche randlos
erscheinen sollen, über diesen Rahmen hinaus!

Ihre Datei speichern Sie bitte als
PDF im CMYK-Farbraum.



Besnchnittzugabe (3 mm umlaufend):
Ziehen Sie die Bilder, Hintergrundflächen und Objekte
bis in diesen Bereich, um weiße Ränder nach dem Druck
zu vermeiden. Dieser Bereich wird nach dem Druck
abgeschnitten.



Innenseite

Bitte legen Sie die Druckdaten als ein PDF-Dokument mit fortlaufenden EINZELSEITEN (inkl. Cover) an. Das bedeutet, die Seiten dürfen nicht als nebeneinanderliegende Doppelseite angelegt werden, auch wenn sie nach dem Druck nebeneinander liegen.

In InDesign können Sie unter „Datei > Dokument einrichten“ zwischen doppel- und einseitiger Anzeige wechseln, indem Sie „Doppelseite“ anklicken und mit „OK“ bestätigen.

Die Seitenzahl des Ringbuchs muss durch 2 teilbar sein. Fügen Sie dementsprechend hier weitere Innenseiten ein.



Rückseite innen





Rückseite

